

Buitinių gartraukių duomenų lapas
pagal nurodytus potvarkius (ES) Nr. 65/2014 ir (ES) Nr. 66/2014

Miele					
Tiekiamo modelio identifikavimo ženklas		DA 2558 EXTA			
Metinis suvartojamos energijos kiekis (AEC) ($AEC_{U/min}$)	kWh per metus	108,4			
Energijos vartojimo efektyvumo klasė		C			
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) ($EEI_{U/min}$)		76,6			
Srauto dinaminis efektyvumas (FDE) ($FDE_{U/min}$)		20,1			
Srauto dinaminio efektyvumo klasė					
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)		C			
Apšvietimo efektyvumas (LE) ($LE_{U/min}$)	lx/W	55,0			
Apšvietimo efektyvumo klasė					
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)		A			
Riebalų filtravimo našumas	%	90,1			
Riebalų filtravimo našumo klasė					
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)		B			
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro srautas	m^3/h	427,7			
Oro srautas (mažiausias greitis)	m^3/h	320			
Oro srautas (didžiausias greitis)	m^3/h	590			
Oro srautas (intensyvioji arba spartinančioji veikseną)	m^3/h	740			
Oro srautas (Q) (Q_{max})	m^3/h	740			
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro slėgis	Pa	382			
A įvertintas akustinio triukšmo lygis (mažiausias greitis)	dB	48			
A įvertintas akustinio triukšmo lygis (didžiausias greitis)	dB	63			
A įvertintas akustinio triukšmo lygis (intensyvioji arba sparčioji veikseną)	dB	69			
Išmatuotoji optimalaus našumo taško vartojamoji elektrinė galia	W	223,4			
Vartojamoji galia išjungties režimu (P_o)	W				
Vartojamoji galia budėjimo režimu (P_s)	W	0,35			
Vardinė apšvietimo sistemos galia	W	6,0			
Apšvietimo sistemos užtikrinama vidutinė virimo paviršiaus apšvieta	lx	330			
Laiko didėjimo daugiklis		1,3			